

まもるんサリー 周辺機器 一覧


MR-PCST4 or MR-PCST5



設定プログラム

各プログラムはCD-ROMで販売しインストールは、インストールランチ(自動起動)で簡単にできます。


MR-POLG5




ロガープログラム

データ処理プログラム
 ログプログラムで測定したデータを日ごとにグラフ化、印刷、CSVファイル作成をおこないます。
 ※CSVファイル: パソコンソフトExcel等で読み出し可能。

MR-PCPR5



データ処理プログラム




USB

MR-ADUS1



通信コンバータ

MR-ADUSWL



無線通信コンバータ (USB側)

通信コンバータは、まもるんサリーとパソコンが通信できるように通信号と手順の交換を行う装置です。

M-BUS P.12V

M-BUS

センサー

無線通信コンバータ (M-BUS側)

MR-ADMBWL



無線通信コンバータ (M-BUS側)

カーテン リモコン



まもるんサリーの遠隔出力機能の煩雑さを解消して、ハートさんでも簡単にカーテンの開閉ができるカーテン用の手元リモコンです。

結露センサーによる 病害防除コントローラ

まもるん サリー

PALT-BJK-CZ20

カーテン

センサー

M-Bus P.12V

M-Bus

暖房機

カーテン

制御機

暖房機

制御機

2台制御アダプター
 MR-PC02

MR-PC03

3台制御アダプター

2台・3台制御アダプターは、まもるんサリー台で複数台の暖房機や循環扇等の機器を同時に制御するための装置です。


温度・結露センサー



最大4台

PALT-BJM-CS

温度・結露センサー



可逆マグネットリレー

カーテン
 ドライバー
 MR-ADCMG

カーテン機構
 (他社製品)

カーテン
 制御機
 (他社製品)

循環扇など
 (他社製品)

暖房機
 (他社製品)

暖房機
 (他社製品)

暖房機
 (他社製品)

暖房機
 (他社製品)

暖房機
 (他社製品)

まもるんサリーの温度・結露センサーは、1台から4台まで、接続可能で、接続数はまもるんサリーが自動判定します。接続番号はセンサーケース内部に回転式のID設定スイッチがあり、これにより設定します。複数のセンサーの使用方法はまもるんサリー本体の「その他」→「むせセンサー」にて、温度、結露それぞれ「平均」、「最大」、「最低」の動作を選択設定できます。

カーテン制御機が無い又は、接続が難しい場合にカーテンドライバ(可逆マグネットリレー)を接続する事で、カーテンの制御ができるようになります。また、カーテン機構からのリミットスイッチにも対応します。

※通信コンバータと、カーテンリモコンは同時使用が可能です。

※センサーが1台の場合は、何れの設定でも同じ動作になります。